厚生労働省「安全帯の規格」適合品
1 本吊り専用／ハーネス型安全帯

型式　TMH-10D

professional use only

と び　　ま る

安全はすべてに優先する！

●色
黒（BL）
●サイズ
M・L・LL
●本体重量
885g（Mサイズ）
920g（Lサイズ）
940g（LLサイズ）
●適応身長
M：160～180cm
L：170～190cm
LL:190cm以上
標準体型による目安

フックハンガー付

D 環

胴ベルトズレ防止パーツ付

使い勝手・装着感を追及した
職人のためのハーネス

※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、本製品の装着方法・使用方法等についてご理解のうえご使用ください。
※ランヤードは必ずポリマーギヤ製をご使用ください。他社製のランヤードを取り付けて使用してはいけません。

◆ランヤード・胴ベルト・その他オプション

平綱ロープ式Wランヤードのロープ長：（120）・（150）・（120／150）

平綱ロープ式 W ランヤード WHTS-8D（150） 両側ロープ長 150 cm 重量：880g 小型フック付	平綱ロープ式 W ランヤード WHTSE-8D（150） 両側ロープ長 150 cm 重量：980g 小型フック・ショックアブソーバ付	平綱ロープ式 W ランヤード WHTSC-8D（150） 両側ロープ長 150 cm 重量：1050g 小型フック・回転連結リング付	平綱ロープ式 W ランヤード WHTSEC-8D（150） 両側ロープ長 150 cm 重量：1150g 小型フック・ショックアブソーバ・回転連結リング付	巻取り式ランヤード DRC-51S 巻込み防止付 常時巻取り式　ロープ長 145 cm 重量：690g 脱着リール・ショックアブソーバ・回転連結リング付
巻取り式ランヤード DSC-51S SM 常時巻取り式　ロープ長 135 cm リールがブラブラしないスリット加工 重量：710g 巻込み防止付・脱着リール・ショックアブソーバ・回転連結リング付	アルミバックル付　胴ベルト 重量：200g 標準長さ 120cm	ワンタッチバックル付　胴ベルト 重量：345g 標準長さ 120cm	スチールバックル付　胴ベルト 重量：280g 標準長さ 120cm	安全ブロック取付肩ベルト KB-8 重量：170g

製造元　ポリマーギヤ株式会社

ポリマーギヤ

■東京営業所／東京都港区高輪 2 丁目-21 番-40 号　国際高輪ビル　TEL.03-3441-2131　FAX.03-3441-2132
■大阪営業所／大阪市東淀川区東中島 1-20-19 新大阪ヒカリビル 706　TEL.06-6815-9811　FAX.06-6815-1123
■名古屋営業所／愛知県清須市西枇杷島町恵比須 20-1 丸中ビル 203　TEL.052-506-8426　FAX052-506-8427
■本社／滋賀県米原市上多良 60　TEL.0749-52-2881　FAX.0749-52-3152